

| FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| GAMME                        | COLLECTION | NUMERO   |
| MATIERE                      | DEDALE     | FT N° 80 |

C'est un revêtement mural en PVC compact teint en masse sans phtalate, imprimé d'encre à l'eau, sur support intissé renforcé. Lessivable et très résistant aux chocs, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

### Description

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Référence | DEDA 9157...         |
| Nom       | DEDALE               |
| Gamme     | MATIERE              |
| Type      | Revêtement mural PVC |
| Unis      | 23 coloris           |

### Composition

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Type      | Vinyle compact              |
| Support   | Support intissé renforcé    |
| Poids     | 470 g/m <sup>2</sup>        |
| Epaisseur | 0,55 mm                     |
| Encre     | Encres d'impression à l'eau |

### Réglementation - Environnement

|                   |  |                      |
|-------------------|--|----------------------|
| Classement au feu | B s2 d0 / Class A  | EN 13501 / ASTM E-84 |
| Acoustique        | Alpha w = 0,10 ou 0,15 selon le support / rapport d'essai: PEUTZ - N°A3151 |                      |
| Solidité lumière  | ≥ 7 (1-8)  | ISO 105              |
| C.O.V.            | A+   | ISO 16000            |
| DoP               | DOP-CPR-VIGD-14 / www.texdecor.com   | Norme EN 15 102      |
| Production usine  | ISO 9001   |                      |
| Composition       | PVC sans phtalate  |                      |
| Fdes / HQE        | Fiche de déclaration environnementale & sanitaire                          | NF EN 15804+A1       |
| Entretien         | super lessivable, brossable  | Norme EN 259         |
| Usage             | Intensif   | Norme EN 259         |

### Conditionnement - Packaging

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Largeur des lés       | 106 cm +/- 3%              |
| Longueur des rouleaux | 25 ml                      |
| Vente à la coupe      | oui                        |
| Dimension d'un carton | 145 X 21,5 X 23 cm = 25 ml |
| Poids d'un rouleau    | 13 Kg (+/- 10%)            |

### Mise en œuvre

|                   |                                    |                  |
|-------------------|------------------------------------|------------------|
| Colle             | Ovalit TM - Quelyd Murale          | FDE&S Disponible |
| Encollage         | Sur le mur - à l'aide d'un rouleau |                  |
| Quantité de colle | +/- 200gr/m <sup>2</sup>           |                  |
| Raccord           | raccord libre                      |                  |
| Sens des lés      | Lés droits                         |                  |
| Joint             | Bord à bord ou double coupe        |                  |
| Dépose            | Pelable                            |                  |