


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
	<b>Essential wallcovering</b>	FT°56/ V1

C'est un revêtement mural PVC teint en masse, imprimé en numérique, sur support intissé. Lessivable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est particulièrement adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et B s1d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur.

### Description

Référence	ESW 9076-9077-9078-9079-9080-9081	
Nom		
Gamme	Digital	
Type	Revêtement mural PVC	Certification ISO 14 001
Unis		
Motifs	Non	

### Composition

Type	PVC compact teint dans la masse
Support	Support intissé
Poids	355 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau
Traitement	Bio-Pruf

### Réglementation - Environnement


Classement au feu	B s1 d0 / M1	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,10	Norme EN 20 354
Solidité lumière	≥ 6	Norme EN 259
C.O.V.	A +	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Démarche HQE	-	
Entretien	Lessivable	Norme EN 233
Usage	Intensif	Norme EN 259
Label(s)	Oui	IGI Quality Mark Certificate
Production usine	Certifiée	ISO 14 001

### Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 1,25m
Vente à la coupe	Oui
Dimension d'un carton	1450 X 350 X350 mm

### Mise en œuvre

Colle	Ovalit M - Quelyd Murale
Encollage	simple encollage du mur au rouleau
quantité de colle	+/- 200 g/m <sup>2</sup>
Dépose	Stripable
Contre collage cloison	Oui

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
	<b>Essential wallcovering</b>	FT 56/V2

This is a core dyed PVC wallcovering, printed using water-based inks, on non-woven backing. Washable and scrubbable, impact and scratch resistant, this wallcovering is suitable for intensive use in public buildings. In line with regulations, it has M1 and B s1 d0 fire resistance rating. Quick and easy to hang. Simply paste the wall.

## Description

Item code	ESW 9076-9077-9078-9079-9080-9081
Name	Essential wallcovering
Range	Digital
Type	PVC wallcovering

## Composition

Type	PVC
Backing	Non-woven backing
Weight	355 g/m <sup>2</sup>
Thickness	0,55 mm
Ink	Water-based printing inks
Treatment	Bio-Pruf

## Regulations - Environment

Fire rating	B s1 d0	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w 0.10	Standard EN 20 354
Light fastness	≥ 6	Standard EN 259
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes	Standard EN 15 102
Care	Washable scrubbable	Standard EN 259
Use	Intensive	Standard EN 259
Certification	Yes	IGI Quality Mark Certificate
Manufactured by	a certified factory	ISO 14 001

## Packing - Packaging

Size of widths	1,25 m +/-
Partial sale to order	Yes
Box size	1450 X 350 X350 cm = 50ml

## Hanging

Adhesive	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller
Quantity of adhesive	200gr/m <sup>2</sup>
Seams	Butted join
Removal	Strippable