


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
	POLYFORM Eos 2	FT N° 76/V2

C'est un revêtement mural textile en suédine polyester micro perforée sur mousse polyuréthane acoustique Alpha 0,30. Ce revêtement est particulièrement adapté à un usage en ERP associant technicité et noblesse d'un textile chaleureux et confortable. Conformément à la réglementation, il est classé au feu B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bords a bord. Livré avec un film de protection de surface.

Description

Référence	PFYV 9152...
Nom	POLYFORM Eos 2
Gamme	Acoustic 0.3
Type	Revêtement mural textile acoustique
Motif	7 couleurs - Rayure Vertigo

Composition

Type	Textile suédine teint en bain micro perforé
Support	Mousse polyuréthane acoustique
Poids	500 g/m ²
Epaisseur	5/6 mm
Traitement	traitement de surface déperlant

Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,30	Norme EN 20 354
Solidité lumière	> 4 à 7	Norme EN 259
Resistance Thermique	R = 0,12 m ² .K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	DOP-CPR-EOSMD-59	Norme EN 15 102
Entretien	Epongeable	Norme EN 233
Usage	Normal	Norme EN 259

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	140 cm (+/- 3%)	
Longueur des rouleaux	25ml, 15ml, 10ml et 5 ml	
Vente à la coupe	Non	
Carton dérouleur	Oui	Carton Label FSC
Mandrin suspendu	Oui	
Dimension d'un carton	1530 X 480 X 490 mm pour 25ml, 15ml, 10ml et 5 ml	
Poids d'un carton	20,00 Kg pour 25ml, 13Kg pour 15ml. (+/- 10%)	

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	250 g/m ² à 450 g/m ²
Raccord	Libre
Sens de pose	Lés droits
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable
Contre collage cloison	Oui