


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
	SOFT	FT N° 59 V2

C'est un revêtement mural textile en molleton Trevira CS imprimé, améliorant le confort acoustique : Alpha 0,15. Ce revêtement est particulièrement adapté à un usage en ERP: résistant aux chocs et lavable. Conformément à la réglementation, il est classé au feu B s1 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

### Description

Référence	OFT ...
Nom	SOFT
Gamme	DECORATION
Type	Revêtement mural textile acoustique
Unis	15 coloris
Motifs	2 décors - 15 couleurs

### Composition

Type	Molleton intissé imprimé d'encre acryliques et polyuréthanes
Support	Molleton Trevira CS - 200 g/m <sup>2</sup>
Poids	380 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	1,5 mm +/-

### Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s1 d0	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w 0.15	Norme EN 20 354
Solidité lumière	> = 5	Norme EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Entretien	Lavable	Norme EN 233

### Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	95 cm +/- 3cm
Longueur des rouleaux	50 ml
Vente à la coupe	oui
Dimension d'un carton	35 x 35 x 107 cm pour 50 ml
Poids d'un carton	20 kg pour 50 ml

### Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	250 g/m <sup>2</sup>
Raccord	Uni et Rayure = raccord libre / Hexagone = raccord droit 16cm
Sens de pose	Lés inversés
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable